



# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Nºmero : 81  
Lei Federal 14.133/2021 (art. 18)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RUA DRª MARIO DOURADO, Nº 06 - CENTRO - JOÃO DOURADO/BAHIA. Cep 44920000  
CNPJ : 13.891.510/0001-48

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) Número : 81

Lei Federal no 14.133, de 01 de abril de 2021

#### 1. DADOS DO SETOR(ES) REQUISITANTE(S)

Data	17 de junho de 2024
SECRETARIA	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Setor Requirante (Unidade/Setor/Depto)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO - BAHIA.

#### II - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO, PREVENDO CRÍTICOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

JUSTIFICA SE A CONTRATAÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES, NO QUE DIZ RESPEITO À SUBSTITUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS, DESGASTADOS PELO USO E PROCESSO DE DESINFECÇÃO E TAMBÉM DA VIDA ÚTIL QUE OS EQUIPAMENTOS POSSUEM.

#### III - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA PROSPECÇÃO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS DE SOLUÇÕES, PODENDO, ENTRE OUTRAS OPÇÕES:

DO LEVANTAMENTO ANALISADO NO MERCADO O PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS FOI A MODALIDADE SELECIONADA COMO A MAIS VEZEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES CONTÍNUAS E RECORRENTES DO MUNICÍPIO.

#### IV - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO, ACOMPANHADA DAS JUSTIFICATIVAS TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO

A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO VISA À SELEÇÃO DE PROPOSTAS MAIS VANTAJOSA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS, COMPRANDO A ADMINISTRAÇÃO A QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS SUAS DEMANDAS.

#### V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS, ACOMPANHADA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, CONSIDERANDO A INDEPENDÊNCIA COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.
1	185815	FORNO INDUSTRIAL - TIPO: ELÉTRICO MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX CÂMARA: 1 CÂMARA MEDIDAS INTERNAS: APROXIMADAMENTE 80 CM (COMPRIMENTO) X 60 CM (LARGURA) X 25 CM (ALTURA) MEDIDAS EXTERNAS: APROXIMADAMENTE 95 CM (COMPRIMENTO) X 65 CM (LARGURA) X 48 CM (ALTURA) POTÊNCIA: MÍNIMA 2500 WATTS TEMPERATURA: ATÉ 300 GRAUS TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS	UND	1,00

2	185792	. LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO - ASSENTOS MÚLTIPLOS DE 03 POSIÇÕES SEM BRAÇOS, DISPOSTOS EM LONGARINA, NÃO APRESENTANDO FIXAÇÃO AO PISO. ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO DE FORMATO ANATÓMICO, COM 08 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGADOS OU RETANGULARES PARA MELHORAR A TROCASCAMBIAL COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA. NO ESPAAMENTO TRANSVERSAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERE EXISTIR UM REBAIXO, COM LARGURA MÍNIMA IDÊNTICA AO ESPAAMENTO FORMADO PELO PAR DE ORIFÍCIOS, PARA HARMONIZAÇÃO ESTÉTICA E PARA GARANTIR A ADEQUADA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR AO USUÁRIO PERFEITA ACOMODAÇÃO DAS TUBEROSIDADES ISQUÊMICAS NO ASSENTO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERE TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO E, PARA GARANTIR A ALTERNÂNCIA POSTURAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460 MM DE LARGURA DA SUPERFÍCIE X 430 PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO DE FORMATO ANATÓMICO COM APOIO LOMBAR, COM 06 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGADOS OU RETANGULARES PARA MELHORAR A TROCASCAMBIAL COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA	UND	150,00
3	185825	APARELHO DE TV LED 42" SMART TV: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME; CLOSE CAPTION (LEGENDAS); RELÓGIO TEMPORIZADOR ( ON/OFF); MODO JOGOS; PICTURE-IN-PICTURE; TEMPORIZADOR; TAMANHO DA TELA 42";CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; 01 ENTRADA USB; 02 ENTRADAS HDMI; TIMER ON/OFF; CONTROLE REMOTO; 1 SAÍDA DE ÁUDIO (MINI JACK); 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPONENTE (Y/PB/PR); 1 ENTRADA DE VÍDEO/AUDIO COMPOSTO;1 SAÍDA DE ÁUDIO (ÓPTICA); 2 HDMI; 1 USB; 2 ENTRADA DE RF. FULL HD; VOLTAGEM 220V.	UND	60,00
4	185803	ARMÁRIO DE AÇO GUARDA-VOLUME 1600 X 500 X 109MM 10 PORTAS. ARQUIVO ROUPEIRO GUARDA-VOLUME EM AÇO CHAPA 26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM 3 COLUNAS E 12 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE PIVÔ PARA CADEADO. MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP) 1,93MX1,03MX0,4M. CARGA MÁXIMA SUPOSTADA POR PRATELEIRA DE 15KG. COM 12 CABIDES DE NYLON INCLUSOS. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	26,00
5	178918	ARMÁRIO DE COZINHA ALTURA 195 CM, ALTURA 105 CM, PROFUNDIDADE 45 CM, FABRICADO EM AÇO REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, 6 PORTAS, 3 GAVETAS COM TRAVAS ANTIQUEDA, 3 PRATILHEIRAS, 1 NICHO, CORREDIÇÔES TELESCÓPICAS PARA ABRIR E FECHAR MAIS SUAVE, PUXADORES EM ABS CROMADO RESISTENTE A IMPACTOS, TEMPO EM MDP 25 MM COM ACABAMENTO EM BAIXA PRESSÃO, REVESTIMENTO DO TAMPO NA COR GRANITO COM SUPORTE PARA ATÉ 120KG, PÉS FIXOS DE 25 MM COM SAPATAS CROMADAS QUE PERMITEM REGULAGEM DE ALTURA.	UND	56,00
6	185785	ARMÁRIO DO TIPO ESTANTE; COM DUAS PORTAS E VÍUO COM PRATELEIRAS, COM CHAVE; E 02 PRATELEIRAS, COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 25MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDA FRONTAL EM PVC 180ºMACIÇO OU BORDA RETA DE 3MM, LATERAIS E POSTERIOR COM FITA DE 1MM. RODAPÉS, SENDO QUADRO METÁLICO EM TUBO 20X20 LATERAIS, FUNDO, BASE, DIVISÃO, PORTAS E PRATELEIRAS EM BP 18MM COM BORDAS APARENTES EM FITA DE PVC DE 1MM. DOBRADIÇAS TIPO CANECA DE 35MM E ABERTURA DE 94º PUXADORES EM PVC MODELO GRANADA E FECHADURA COMUM. COM SAPATAS REGULÁVEIS . (159 X 60X 30)	UND	72,00
7	185784	ARMÁRIO, EM AÇO, COM 02 PORTAS, DE ABRIR, DOTADAS DE 02 REFORÇO, CONFECCIONADOS EM CHAPA Nº 24 ; 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20KG, CADA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 X 1,98 X 0,45, SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO, COM CHAVE, DOBRADIÇA COM TRAVA. ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM POR FOSFATIZAÇÃO, NA COR CINZA. COR PADRÃO DO FABRICANTE	UND	138,00

8	185786	ARQUIVO DE Aço 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS CARACTERÍSTICAS: ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE Aço #22 (0,75MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO, TAMPO SUPERIOR E FRENTES DAS GAVETAS, TRILHO CORREDOR A 550MM(L)X42MM(A) EM CHAPA 1,20MM COM 18 PARES DE ESFERAS DE Aço. TAMPO SUPERIOR - CONFECCIONADO EM CHAPA DE Aço #22 (0,75MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NA MEDIDA DE 36MM(A) X 470MM(L) X 630MM(P) COM 4 DOBRAS NA SUA LARGURA SENDO A 1ª A 15MM COM MNGULO DE 90º A 2ª A 36MM COM MNGULO DE 90º A 3ª A 470MM COM MNGULO DE 90º A 4ª A 36MM COM MNGULO DE 90º E TERMINA COM 15MM, E 4 DOBRAS NA SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 15MM COM MNGULO DE 90º A 2ª A 36MM COM MNGULO DE 90º A 3ª A 470MM COM MNGULO DE 90º A 4ª A 36MM COM MNGULO DE 90º E TERMINA COM 15MM, COM FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES E ALONGADOR EM ARAME BTC 5,3MM PARA ARTICULAÇÃO DO VARÃO DE TRAVAMENTO DAS GAVETAS. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1) LATERAIS - CONFECCIONADO EM CHAPA DE Aço #22 (0,75MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NA MEDIDA DE 1302MM(A) X 630MM(P) COM 6 DOBRAS NA SUA LARGURA SENDO A 1ª A 15MM COM MNGULO CURVO DE 180º A 2ª A 20MM COM MNGULO DE 90º A 3ª A 26MM COM MNGULO DE 90º A 4ª A 630MM COM MNGULO DE 90º A 5ª A 18MM COM MNGULO DE 90º A 6ª A 18MM COM MNGULO CURVO DE 180º E TERMINA COM 15MM COM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO X MEGAÜC COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90º (MEDIDA 1271X93MM) EM CHAPA # 24 (0,60MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90º A 10MM, 2ª DOBRA DE 90º A 20MM, 3ª DOBRA DE 90º A 30MM, 4ª DOBRA DE 90º A 20MM TERMINANDO COM 10MM. FIXADOS VERTICALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NAS LATERAIS DO PRODUTO. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1	UND	100,00
9	185787	BATEDEIRA DE BOLO, 220 VOLTS PROFISSIONAL 4 VELOCIDADES COM BATEDORES E 2 TIGELAS COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS.	UND	35,00
10	185826	BEBEDOURO COLUNA 100 LITROS KNOX 3TG 3 TORNEIRA 220V. . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE TIGELA FRONTAL EM Aço INOX . RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GÊS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . ACOMPANHA UM FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE Aço INOX . TENSÃO/POTENCIA: 220V. 80 CM DO PISO AO BICO DA TORNEIRA	UND	32,00
11	185827	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50L C/2 TORNEIRAS 220V BEBEDOURO EM Aço INOX. TIGELA FILTRADA E GELADA COM QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE TIGELA FRONTAL EM CHAPA DE Aço INOX COM DRENO.	UND	19,00
12	185828	BEBEDOURO REFRIGERADOR INDUSTRIAL INOX 200L C/ FILTRO COM 4 TORNEIRAS GELADO 220V.DIMENSÕES (AXLXP): 169 X 75 X 78 CM; - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 50,0 L/H; - COMPRESSOR 1/4 HP POTÊNCIA; - RESERVATÓRIO 200L EM PP (POLIPROPILENO); - VOLTAGEM: 220V; - MEDIA DE PESSOAS/HORA GELADA (CONSIDERANDO COPOS 200ML): ATENDE ATÉ 520 PESSOAS/HORA; - CONSUMO: 26 KW/H/MNS; - VAZÃO MÁXIMA: 50 L/H; - PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 20 KPA; - PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 200 KPA; - TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 5°C; - TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 30°C; - FREQUÊNCIA: 60 HZ; - POTÊNCIA: 350 W; - PESO: 60 KG.	UND	42,00
13	178921	CADEIRA DE COZINHA Aço REVESTIDO, CROMADO, EM CHAPA DE MADEIRA RECONSTRUIDA AGLOMERADA DE 15 MM, REVESTIDO COM TECIDO TIPO NEPA PRETA COM MANTA, ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE 16 ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 46 CM, CAPACIDADE DE CARGA 100 KG, LARGURA 35,00 CM, ALTURA 86,00 CM, PROFUNDIDADE 40,00 CM.	UND	260,00

14	185829	CADEIRA EMPALHEVEL PLÁSTICA, TIPO OBLONGO, CADEIRA EMPALHEVEL PARA ESCRITÓRIO, RECEPÇÃO, SALA DE CONFERÊNCIAS, AUDITÓRIO, IGREJA, ESCOLA, RESTAURANTE, HOSPITAL, CLÍNICA, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E USO GERAL. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP). ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO 16 X 30 MM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO SÃO CURVADOS EM MEQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÉLICA É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFORIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250°C. MEDIDAS: CAPACIDADE CARGA: 110KG ACABAMENTO ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO ALTURA TOTAL: 84CM e 3CM PROFUNDIDADE TOTAL: 53CM e 3CM LARGURA TOTAL: 54CM e 3CM LARGURA ENCOSTO: 46CM e 1CM ALTURA ENCOSTO: 33CM e 1CM LARGURA ASSENTO: 46CM e 1CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 42CM e 1CM	UND	3.000,00
15	185791	CADEIRA FIXA BAIXA COM BRACOS, ESPUMA DO ASSENTO MANUFATURADO A PARTIR DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO INJETADAS (MOLDADAS), COM CARACTERÍSTICA DE POUCA OU NENHUMA CONFORMAÇÃO NA BASE DO ASSENTO, ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, RESINADO E PRENSADO, À PARTIR DE MADEIRAS ORIUNDAS DE MANEJOS SUSTENTÁVEIS, APRESENTANDO LÂMINAS COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, IMPLICANDO EM UMA ESPESSURA DO COMPENSADO DE 12 MM. ENCOSTO DA ESPUMA DO TIPO ESPALDA BAIXA, DE FORMATO ORGÂNICO, MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA, TIPO HR, ISENTA DE CFC, APRESENTANDO CONFORMAÇÃO ANATÔMICA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO E RAIO DE CURVATURA TRANSVERSAL DE, NO MÍNIMO, 400 MM, ALÉM DE CURVATURA LONGITUDINAL, PARA PERFEITA ACOMODAÇÃO DAS COSTAS DO USUÁRIO	UND	230,00
16	185794	CADEIRA SECRETARIA RETA BASE GIRATORIA COM BRACOS FIXOS; MEDIDAS: 80 CM ALTURA, 90 CM LARGURA, 40 CM COMPRIMENTO, MODELO COM DESIGN ERGONOMICOCADEIRA SECRETARIA RETA BASE GIRATORIA COM BRACOS FIXOS; MEDIDAS: 80 CM ALTURA, 90 CM LARGURA, 40 CM COMPRIMENTO, MODELO COM DESIGN ERGONOMICO COM LAUDO TÉCNICO DE ATENDIMENTO DA NR 17 (ERGONOMIA) .	UND	200,00
17	178908	CAFETEIRA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - COMPACTA, PRÁTICA, COM JARRA DE VIDRO E DETALHES CROMADOS; PRÁTICO DISPOSITIVO CORTA-PINGOS: PERMITE QUE O CAFÉ SEJA SERVIDO ENQUANTO AINDA ESTE SENDO COADO; PORTA-FILTRO GIRATÓRIO SUSPENSO E COLHER DOSADORA: FÁCIL MANUSEIO PARA ADIÇÃO DE PÓ E PARA LIMPEZA; LUZ PILOTO: QUANDO ACESA, INDICA QUE A CAFETEIRA ESTE LIGADA; CAPACIDADE DE 4 A 12 CAFÉS COM JARRA DE VIDRO REFRAATÓRIO: PODE SER LEVADA À MESA E À LAVA LOUÇAS. TENSÃO (VOLTAGEM): 220 V; POTÊNCIA: 650 W (127 V); 600 W (220 V); CONSUMO: 2,4 KW/H*MNS (220 V).	UND	15,00
18	185817	CAMA BELICHE AMA BELICHE EM MADEIRA - MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA E SECA EM VERNIZ ESTUFA COM ACABAMENTO P.U DE ALTA EM RESISTÊNCIA DEVIDAMENTE CERTIFICADA. A ALTURA LIVRE ENTRE AS CAMAS DEVER SER DE, NO MÍNIMO, 1,10M CONTADOS DO NÍVEL SUPERIOR DO COLCHÃO, OS MÓDULOS SUPERIORES DEVERÃO TER PROTEÇÃO LATERAL, E OS ESTRADOS DEVERÃO SER FECHADOS NA PARTE INFERIOR. COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA SUPORTE DE PESO 120KG. CONFECCIONADAS EM MADEIRA MACIÇA DE TONS DE MOGNO OU CEDRO VERMELHO DEVIDAMENTE CERTIFICADA. DIMENSÕES (LAC) 98 * 160 * 202 CM	UND	2,00
19	185816	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO COMPRIMENTO: 1,88M, LARGURA: 0,88M, ESPUMA D33	UND	3,00

20	185830	CARTEIRA ESCOLAR ADULTO 7/8 FÓRMICA VERDE COM GRADIL. CARTEIRA ESCOLAR JUVENIL EM TUBO 7/8 PAREDE 1,06MM COM ALTURA DE 74CM DO CHUÍO ATŞ NO TAMPO, TUBOS METÉLICOS FIXADOS POR MEIO DE SOLDA ESPECIAL TIPO MIG, PONTEIRAS EXTERNAS PARA OS TUBOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTNNCIA TIPO BOLA, GRADIL PARA LIVROS EM FERRO 3 REDONDO, COM TRAVESSAS NAS PERNAS INTERLIGANDO-AS; - TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15MM DE 60X40CM REVESTIDO EM FÓRMICA LISA BRILHANTE 0,8MM, BORDAS ARREDONDADAS COM ACABAMENTO EM PERFIL DE BORDA T DE PVC E FIXADO AO TAMPO COM 6 PARAFUSOS 4X35MM AUTO-ATARRACHANTE, TODA PARTE METÉLICA RECEBE TRATAMENTO POR IMERSÃO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPÓXI PΦ POLÍSTER.	UND	3.500,00
21	185843	CHALEIRA ELÉTRICA TŞRMICA INOX 2 LITROS COR PRETO E INOX 220V DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 23 CM LARGURA: 22 CM PROFUNDIDADE: 15,2 CM PESO: 750G COMPRIMENTO DO CABO: 1,50M	UND	30,00
22	185818	COIFA - INDUSTRIAL, EM AÇO TRATADO OU AÇO INOX, COM EXAUSTOR, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 190,00CM	UND	1,00
23	185819	COLCHAO DE USO HOSPITALAR TIPO CAIXA DE OVO COLCHUÍO DE USO HOSPITALAR - EM ESPUMA DE POLIURETANO; SEM REVESTIMENTO; UTILIZADO PARA PREVENÇÃO DE LESÕES, MEDINDO 1,90 M X 0,80 CM, ESPESSURA 6 CM, DENSIDADE 28	UND	20,00
24	185796	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS; MEDIDA MÍNIMA DA MESA 77CM X 66CM X 100 CM (A X L X P) E MEDIDAS MÍNIMAS DAS CADEIRAS 97CM X 37CM X 44CM (A X L X P); TAMPO DA MESA EM GRANITO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM; MATERIAL DA ESTRUTURA DA MESA E CADEIRAS EM AÇO COM PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCO; REVESTIMENTO DAS CADEIRAS (ASSENTO) EM MATERIAL ESTOFADO.	UND	35,00
25	185831	ESPRESSOR DE FRUTA INDUSTRIAL PEQUENO SPL-004 BIVOLT. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: POTENCIA[W]:200; FREQUENCIA[HZ]:60; TENSÃO/VOLTAGEM:BIVOLT; CONSUMO:[KW/H]:0,20 ; ROTAÇÃO DA CARAMBOLA:1740 ; MATERIAL DA JARRA: POLIPROPILENO; MATERIAL DA CARAMBOLA: POLIESTIRENO; MATERIAL DA CARAMBOLA: ALUMINIO; CHAVE PRÉTICA DE LIGA E DESLIGA. MEDIDAS: ALTURA: 33 CM; LARGURA: 21 CM; COMPRIMENTO: 21 CM; PESO: 4 KG.	UND	70,00
26	185798	ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS - DIMENSÕES APROXIMADAS 176X92X30 CM. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012, SENDO COLUNAS EM CHAPA #14 E PRATELEIRA CHAPA #22. A ESTANTE DEVE CONSTITUIR DE 04 COLUNAS COM SEÇÃO EM L, ESPESSURA DE 2,00MM (#14), ABAS DE 35MM PERFURADAS EM PASSO DE 50MM PARA AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. SEIS (06) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS QUE POSSIBILITEM A REGULAGEM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 0,75 MM (#22), CADA PRATELEIRA DEVE POSSUIR DOIS REFORÇOS EM X MEGA, NA MESMA ESPESSURA DE 0,45 MM (#26), A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER 3 DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTNNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES. AS PRATELEIRAS SERÃO UNIDAS ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS SEXTAVADOS COM PORCAS. LATERAIS E FUNDO COM DOIS PARES DE REFORÇO CADA EM FORMA DE X, COM ESPESSURA DE 2,0MM (#14), COM BORDAS FIXADAS ÀS COLUNAS POR PARAFUSOS E PORCAS. AS SAPATAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS EM MATERIAL POLIMÉRICO DISPOSTAS INDIVIDUALMENTE NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA COLUNA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DO AÇO COM O PISO. VARIAÇÃO 5% +/-; COR: CINZA	UND	250,00

27	185799	ESTANTE DE AÇO: COMPOSTO POR MÍNIMO 05 PRATELEIRAS; CONFECCIONADA EM CHAPA 24; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 X 0,92 X 0,30, COR CINZA. ESTANTE DE AÇO COM 5 BANDEJAS SUPORTA 120KG TOTAL DISTRIBUÍDOS MATERIAL: AÇO COLUNA INTEIRA, O QUE PERMITE MAIS SUSTENTABILIDADE SEM TORCER O MATERIAL OU BAMBLEAR PINTURA EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO PARA AGUENTAR MAIS TEMPO - INCLUSIVE MARESIÁ- SUPORTA 20KG POR BANDEJA MATERIAL DESMONTADO - ACOMPANHA PARAFUSOS E PORCAS PARA MONTAGEM-	UND	260,00
28	185820	FERRO DE PASSAR ROUPA ã VAPOR BASE ANTIADERENTE SELETOR DE INTENSIDADE DE VAPOR, CARACTERÍSTICAS GERAIS. PASSA A SECO E A VAPOR; - SPRAY FRONTAL; - AJUSTE DA INTENSIDADE DE VAPOR; SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO; - SISTEMA AUTOLIMPANTE; - PONTA AFUNILADA PARA MELHOR ALCANCE EM REAS COM BOTÕES E GOLAS; - POUPA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO; - RESERVATÓRIO TRANSLUCIDO PARA INDICAR O NÍVEL DE ÒGUA; - LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; - CABO ANATÓMICO COM GIRO 360º E SELETOR DE TEMPERATURA; POTNCIA (W): 1200W (127V) TENSÃO/VOLTAGEM: 110V. GARANTIA: 12 MESES	UND	30,00
29	185832	FOGÃO DOMÉSTICO: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS: INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÃO MÍNIMA: 930X499X654MM; LIMPADA DO FORNO 25W; POTENCIA DO FORNO DE 1000-2400W; TEMPERATURA DO FORNO (MÍN. - MÁX) 180C-280/290C; VOLUME DO FORNO: 61,5L; CARACTERÍSTICAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; FORNO AUTOLIMPANTE; LUZ NO INTERIOR DO FORNO; PÉS REGULÁVEIS; PUXADOR EM AÇO COM ISOLAMENTO TÉRMICO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, VÉLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO; - MESA EM AÇO INOX; ISOLAMENTO TÉRMICO; COM 04 QUEIMADORES.	UND	37,00
30	185833	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS DE ALTA PRESSÃO COM FORNO: MESA ESMALTADA ã FOGO COM EASY CLEAN. COM SUPER REFORÇO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, COR CINZA GRAFITE. QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA ã PÓ COR PRETO. GRELHAS MEDINDO 30X30. ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE. QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS (DUAS BOCAS) E SIMPLES TRASEIROS (DUAS BOCAS). NO FORNO, PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÚ DE ROCHA. ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO AO FOGO. ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR.	UND	54,00
31	178914	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS DE ALTA PRESSÃO COM FORNO: MESA ESMALTADA ã FOGO COM EASY CLEAN. COM SUPER REFORÇO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, COR CINZA GRAFITE. QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA ã PÓ COR PRETO. GRELHAS MEDINDO 30X30. ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE. QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS (DUAS BOCAS) E SIMPLES TRASEIROS (TRNS BOCAS). NO FORNO, PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÚ DE ROCHA. ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO AO FOGO. ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR. ALTURA 780 MM. LARGURA 1.200MM. PROFUNDIDADE 800 MM. COR CINZA CLARO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.	UND	51,00
32	162052	FORNO DE MICRO-ONDAS: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS C/AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 30 LTS, COR BRANCO, DESIGN PROPORCIONA UM VISUAL MODERNO ATRAENTE, MATERIAL CAVIDADE EM AÇO INOX, PORTA DE AÇO ESPELHADA, FUNÇÕES AQUECER, GRATINAR, DOURAR, PAINEL DIGITAL, RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS, ARROZ, PIPOCA, BRIGADEIRO, NÍVEIS DE POTNCIA 11, DESCONGELAMENTO, CARNE DE FRANGO, CARNE BOVINA E PRATOS PRONTOS, TECLADO NUMÉRICO, RELÓGIO, DESCONGELAR, , CARNES (BOVINA OU DE FRANGO) DESCONGELAR PRATO, PRONTO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS,, PARA ARROZ, PIPOCA, BRIGADEIRO, HAMBÚRGUER, PIZZA, LASANHA, E TORTA, GRATINAR/DOURAR, AQUECER, POTENCIA, TECLA + 1MINUTO (USADA P/ADICIONA + 1 MINUTO AO FUNCIONAMENTO DO FORMO NA POTNCIA MEXIMA, TECLA + 30 SEGUNDO AO FUNCIONAMENTO DO FORNO NA POTNCIA MEXIMA, TECLA DO MEU JEITO, PARA/TRAVA DE SEGURANÇA, RELÓGIO, TRAVA DE SEGURANÇA, PUXADOR, CONTEÓDO DA EMBALAGEM, 01 MICRO-ONDAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DADOS TÉCNICOS: ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTNCIA 900 WATSS, CAPACIDADE 30 LITROS, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 16 KG, PESO APROXIMADO COM EMBALAGEM 17,1 K, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (LXAXP) 53,9/30/42 CM, DIMENSÕES APROX. C/EMBALAGEM (LXAXP) 60,8/36,6/46,8CM, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO.	UND	27,00
33	185842	FORNO ELÉTRICO 80 LITROS C/ CONVEÇÃO 2200W POTNCIA: - 127V: 1700W - 220V: 2200W	UND	30,00

34	179960	FREEZER HORIZONTAL: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, DUAS TAMPAS, COM PUXADORES E CHAVE DE SEGURANÇA. TENSÃO 220 V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÍNIMA D. CONGELAMENTO RÁPIDO. DRENO FRONTAL. FUNÇÃO FREEZER OU REFRIGERADOR. CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL. GABINETE EXTERNO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COR BRANCA. GABINETE INTERNO EM AÇO ESMALTADO. PÉS COM RODÍZIOS E TRAVA DE SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	40,00
35	178916	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 540 L. TENSÃO 220 V. SISTEMA DE DEGELAMENTO AUTOMÁTICO COM COLETOR INCORPORADO A CABINE, ELIMINANDO ASSIM A NECESSIDADE DE PONTOS DE ESGOTO, A DISTRIBUIÇÃO DE AR É FEITA POR TÚNEL LOCALIZADO NO TETO PROPORCIONANDO UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO POR TODO O GABINETE, PARTE INTERNA EM AÇO INOXÍVEL E EXTERNA EM CHAPA, MOLAS PARA O FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS. GÁS AMBIENTALMENTE ECOLÓGICO, ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE INJETADO E CHAVE LIGA E DESLIGA COM LUZ SINALIZADORA DE FUNCIONAMENTO. 700X800X2100MM (1 PORTA GRANDE) GARANTIA DE 12 MESES	UND	22,00
36	185834	FRIGOBAR: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - COM CAPACIDADE BRUTA DE 80 LITROS; COM COMPARTIMENTO NA PORTA, GAVETA NA PARTE INFERIOR VOLTAGEM: 110V - COR: BRANCO - CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 19 KWH - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A - GAVETAS: 1 GAVETA - COMPARTIMENTO EXTRA FRIO: SIM - PORTA LATAS: SIM - PÉS: SIM - CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM - CONGELADOR: SIM - GRADES REMOVÍVEIS: NÚO - RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO: NÚO - ALARME DE PORTA ABERTA: NÚO - PORTA OVOS: NÚO - TRAVA DE SEGURANÇA: NÚO - MOSTRADOR FRONTAL DE TEMPERATURA: NÚO - NOME MODELO PRATELEIRA: CRC08CB - MAIS INFORMAÇÕES: CAPACIDADE BRUTA 81 LITROS - PESO LÍQUIDO (KG): 22 - PESO BRUTO (KG): 22,87 - DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP): 63,2 X 48,2 X 51,9CM - DIMENSÕES DA EMBALAGEM (AXLXP): 10 X 10 X 10CM - GARANTIA: 12 MESES	UND	12,00
37	185841	FRITADEIRA AIR FRYER 5,5L PRETO E INOX 220V DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 32,5 CM LARGURA: 30,5 CM PROFUNDIDADE: 38 CM PESO: 5,185 KG.	UND	40,00
38	178924	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS: P/ ESCRITÓRIO; EM MADEIRA COMPENSADO; TAMPO SUPERIOR COM 20 MM DE ESPESURA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 430 X 540 X 630 MM; TIPO VOLANTE; COM RODÍZIO, CONTENDO DUAS GAVETAS SIMPLES EM AÇO, MAIS UM GAVETAO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSIVA; DESLIZANDO SOBRE CORREDICAS METÁLICAS; COM PUXADORES PINTADOS COR ALUMÍNIO.	UND	44,00
39	179962	GELADEIRA 375 LITROS: DUPLEX, TIPO DOMÉSTICA, EXTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO, PINTADA NA COR BRANCA, COM CONJUNTO MOTOR- COMPRESSOR, TIPO UNIDADE SELADA; DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO COM RETIRADA DE ÁGUA POR DRENO ESPECIAL; CAPACIDADE: 375 LITROS APROXIMADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V. APRESENTAR SELO PROCEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA	UND	60,00
40	178939	GELADEIRA 470 LITROS: DUPLEX, TIPO DOMÉSTICA, EXTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO, PINTADA NA COR BRANCA, COM CONJUNTO MOTOR- COMPRESSOR, TIPO UNIDADE SELADA; DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO COM RETIRADA DE ÁGUA POR DRENO ESPECIAL; CAPACIDADE: 470LITROS APROXIMADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V. APRESENTAR SELO PROCEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA.	UND	13,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RUA DR. MARIO DOURADO, Nº 06 - CENTRO - JOÃO DOURADO/BAHIA. Cep 44920000  
CNPJ: 13.891.510/0001-48

41	185804	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS, TENSÃO: 220V POTÊNCIA ELÉTRICA: 1400W-60HZ ROTAÇÃO 3500 RPM, CORPO: AÇO CARBONO, COPO: AÇO INOX, TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO, FACAS: AÇO INOX 304, ALTURA: 1060MM, LARGURA: 320MM, PROF.: 620MM.	UND	41,00
42	185805	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6,0 LITROS, CARACTERÍSTICAS - CAPACIDADE; 6 LITROS - MATERIAL: BASE E COPO EM AÇO INOX ESPECÍFICAS - TENSÃO: BIVOLT (127V E 220V) - ROTAÇÃO: 3.500 RPM - POTÊNCIA: 840W - 60 HZ, DIMENSÕES: 59X24X24CM.	UND	45,00
43	185806	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO 10 LITROS INOX, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS, CORPO AÇO INOX TAMPA ALUMÍNIO REPUXADO POTÊNCIA 3/4 CV 1000 W PROF. DO COPO 500 MM FREQUÊNCIA 60 HZ. TENSÃO; 220 VOLTS, CONSUMO 1,0 KW/H ALTURA 917 MM PESO 8.750 KG ROTAÇÃO 3500 RPM.	UND	31,00
44	162051	LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - CAPACIDADE DE 02 (DOIS) LITROS, NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, REVESTIMENTO DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE E GRADUADO, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES, SISTEMA PULSAR, POTÊNCIA MÍNIMA 350 W, CONSUMO MÍNIMO 0,14 KWH/H, TENSÃO 220 VOLTS.	UND	52,00
45	185807	LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO (PP) E AÇO, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO E ASSENTO SEPARADOS CONFECIONADOS EM POLIPROPILENO. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO - ESTRUTURA: CONFECIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30 - MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE - MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA - ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHUÃO: 44 CM - ALTURA TOTAL ATÉ O CHUÃO: 87 CM - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 193 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE X 87 CM ALTURA - PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG / LUGAR - GARANTIA: 6 MESES. O PRODUTO É ENTREGUE JÁ MONTADO	UND	60,00
46	162029	LONGARINA COM 03 LUGARES: CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, ACABAMENTO EM PVC, TIPO PARA 03 LUGARES; SEM BRAÇOS; COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM PÉS NO PADRÃO. AZUL OU PRETA.	UND	50,00
47	162030	LONGARINA COM 04 LUGARES: CADEIRA EXECUTIVA, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE; DIMENSÕES DO ENCOSTO 400 X 350 MM. - LARGURA - E ASSENTO 420 X 460 MM - P x L - ESTRUTURA DA LONGARINA DE SEÇÃO RETANGULAR DUPLA 3 MM. DE PAREDE - COM REFORÇO INTERNO EM TUBO 7/8" - BASE LATERAL RETANGULAR OBLONGA; DUPLA - COM PÉS NO PADRÃO. AZUL OU PRETA.	UND	80,00
48	162049	MEQUINA DE LAVAR ROUPA: CAPACIDADE 15KG; TIPO AUTOMÁTICA; GABINETE EM AÇO GALVANIZADO; CESTO COM GARANTIA ANTIFERRUGEM; ADEQUADO À PORTARIA 185 DO INMETRO, DE 15 DE SETEMBRO DE 2005; MÍNIMO DE 8 COMBINAÇÕES DE LAVAGEM; MÍNIMO DE 3 NÍVEIS DE TUBO; 110W/220V	UND	16,00
49	178901	MESA DE REUNIÃO NAS DIMENSÕES 3000X1000X750MM COM 03 PÉS METÁLICOS NA COR PRETA, EM MDP NA COR BRANCA.	UND	28,00
50	162044	MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES: EMPALMEVEL, NO FORMATO QUADRADO. ESTRUTURA 100% EM POLIPROPILENO.	UND	200,00
51	185808	MESA REDONDA CASSINO BRANCA 890X890X740MM FORMATO REDONDA, PARA 4 LUGARES, MATERIAL: PLÁSTICO	UND	40,00
52	185835	MESA REDONDA CONFECIONADA EM MDP DE 25MM REVESTIDA EM MELAMÍNICO BP, ACABAMENTO EM FILETE DE PVC 2,5MM EM TODO O CONTO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM 4 HASTES EM CHAPA REPUXADA SEM PONTEIRA, COM NIVELADORES E PINTURA EPÓXI-PF TEXTURIZADA EM VÁRIAS CORES. DIMENSÕES: 740MM (ALTURA) X 1200 MM (DIÂMETRO).	UND	50,00
53	185836	MESA REFEITÓRIO COM DOIS BANCOS NA COR BRANCA, MADEIRA. MEDIDAS GERAIS A X L X P: 73 CM X 240 CM X 80 CM MEDIDA DO TAMPO: 240 CM X 80 CM MEDIDA DO BANCO: 220 CM X 30 CM	UND	110,00
54	178931	MESA REUNIÃO RETANGULAR: COM TAMPO EM FORMATO RETANGULAR PRODUZIDA EM PAINEL DE MADEIRA MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS, RISCOS E MANCHAS. COM SUSTENTADO DOS PÉS E BORDAS COM ACABAMENTO EM PVC. CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS	UND	40,00
55	178899	MESA SECRETARIA EM L COM BALCÃO EMBUTIDO, DIMENSÕES 2200X600X750MM LADO MAIOR E 2000X600X750MM LADO MENOR, COM 4 GAVETAS E NICHOS PARA CPU, 3 PORTAS COM DIVISÓRIAS INTERNAS EM MDP NA COR BRANCA.	UND	35,00

56	178932	MESA TIPO SECRETARIA: COM 03 GAVETAS E FECHADURA MÚLTIPLA, MEDIDA MÍNIMA DE 120 Û 130 CM DE LARGURA, 0,60 Û 0,74 CM DE COMPRIMENTO E DE 0,73 Û 0,76 CM DE ALTURA; FABRICADAS EM MADEIRA E COM REVESTIMENTO EM CEREJEIRA; ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO	UND	200,00
57	185837	MINI CAMA EMPILHÁVEL PARA CRECHE : CAMINHAS EMPILHÁVEIS - LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. CARACTERÍSTICAS: PERMITE EMPILHAMENTO, DUAS CABECEIRAS INTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP NÃO RECICLADO) TEXTURIZADA, CADA CABECEIRA CONTENDO DOIS PÉS EM SUAS EXTREMIDADES, CAVIDADE SUPERIOR PARA EMPILHAMENTO DE MÁXIMO DE 35MM E MÍNIMO DE 15MM DESSA FORMA EVITANDO O APISONAMENTO DAS MÚOS OU PÉS DAS CRIANÇAS, FORMATO DOS PÉS NAS EXTREMIDADES PARA MAIOR ESTABILIDADE DA CAMA, EVITANDO TOMBAMENTOS E ACIDENTES, FUROS PARA ESCOAR LÍQUIDOS, NO CENTRO DA CABECEIRA DEVE CONTER UM PORTA MAMADEIRA DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 65MM COM FUROS PARA ESCOAR LÍQUIDOS QUE PERMITAM HIGIENIZAÇÃO TOTAL COM 3 GUA, PONTEIRA DOS PÉS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE SEMI-ESFÉRICA DE NO MÍNIMO 5MM MACÍO, APLICADA SOB PRESSÃO E PROTEGIDA CONTRA ARRANCAMENTO POR BORDA PLÁSTICA, FIXAÇÃO DO TECIDO NA CABECEIRA ATRAVÉS DE 8 PINOS PEQUENOS QUE SERVE COMO GUIAS E 5 PINOS GRANDES COM FUNÇÃO DE SE ENCAIXAR A UMA TRAVESSA FAZENDO UM SANDUICHE ONDE O CONJUNTO SE TRAVADO POR CINCO TRAVAS ELÉSTICAS, TODOS OS ITENS INJETADOS EM PP, A CABECEIRA COM BORDA DE 45MM E ESPESSURA DE 3MM, ESTRUTURA LATERAL FORMADA POR DUAS BARRAS DE ALUMÍNIO DE LIGA 6063 COM ESPESSURA DE 1,59MM RESISTENTE 3 CORROSÃO, INCLUSIVE POR TENSÃO, UMIDADE E SALINIDADE, A BARRA DE ALUMÍNIO DEVERA SE ENCAIXAR NA CABECEIRA DE FORMA QUE NÃO SE SOLTE POR NO MÍNIMO 40MM, TELA VAZADA EM TECIDO 100% POLÍSTER LAVÁVEL, COM TRATAMENTO, ANTIFUNGO, ANTIBACTERIANO, ANTICHAMA, ANTIOXIDANTE E ISENTO DE FTALATOS. ACABAMENTO SOLDADO POR TERMO FUSÃO EM TODA EXTENSÃO UNIFORMEMENTE, LARGURA MÍNIMA DA SOLDA 20MM, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS. ALTURA MÍNIMA 110MM; LARGURA 600MM	UND	800,00
58	162026	POLTRONA GIRATÓRIA: DIRETOR LISA, AZUL OU PRETA, ESPUMA INJETADA; 50MM GOM, REVESTIDA EM COURISSIMO (SINTÉTICO); ACABAMENTO EM PVC; APOIO DE BRÇO INJETADO EM POLIURETANO; BASE A GÊS C/RELAX E REGULAGEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,90 M, LARGURA DO ASSENTO 0,49 M, LARGURA DO ENCOSTO 0,46 M. COM LAUDO TÉCNICO DE ATENDIMENTO DA NR 17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	UND	128,00
59	185838	PROCESSADOR DE ALIMENTOS MAX C/6 DISCOS CARACTERÍSTICAS E FICHA TÉCNICA DO PRODUTO:  - CORPO INTEIRO EM INOX 430. - BACIA DO CUTTER E LÂMINAS ROTATIVAS EM INOX 304 - IDEAL PARA O CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS. - MOTOR WEG - O MELHOR DO MERCADO NACIONAL. - POTÊNCIA DO MOTOR: 1/2 CV. - POTÊNCIA MÁXIMA: 600 W - FREQUÊNCIA NACIONAL: 60 HZ. - ROTAÇÃO: 1.750 RPM; CONSUMO: 0,60 KW/H. - PRODUTO BIVOLT COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM: 127 / 220 V. - SISTEMA INTERNO DE PROTEÇÃO E CERTIFICAÇÃO INMETRO, - TAMPA EM ALUMÍNIO REPUXADO. - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 6 LITROS. - PROFUNDIDADE DO RESERVATÓRIO: 220 MM - USO: COMERCIAL E RESIDENCIAL  - MEDIDAS DO PRODUTO:  ALTURA: 63 CM; LARGURA: 20 CM; COMPRIMENTO: 23 CM  - PESO TOTAL DO PRODUTO: 9 KG	UND	32,00
60	162055	PURIFICADOR DE 3 GUA, APROVADO PELO INMETRO: COM CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL A OU P-I (= 0,5 A < 1) MICRON, REDUÇÃO DE CLORO LIVRE C I (ACIMA DE 75%), EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA APROVADA, GABINETE EM AÇO CARBONO, COM LIGAÇÃO DIRETA 3 REDE HIDRULICA TENSÃO 220V/110V, FREQUÊNCIA 60 HZ, REFRIGERAÇÃO NATURAL A GELADA; MÁXIMA DE 38 ºC - MÍNIMO 5ºC; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 3 GUA A PARTIR DE 2,0 LITROS, DE FÁCIL INSTALAÇÃO EM PAREDE/BANCADA/PIA, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, FILTRO DE CARTUCHO, SISTEMA DE RETENÇÃO DE BACTÉRIAS, VAZÃO DE 3 GUA A PARTIR DE 1,0 LITRO/MINUTO.	UND	75,00

61	185839	<p>RÉDIO CD, USB, RÉDIO: PARA VEÍCULOS, FM 5W RMS POTÊNCIA NO MÍNIMO 2X2,25W, TIPO PORTÁTIL, VOLTAGEM BIVOLT. SINTONIZADORES DA RÉDIO: FM, AM POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 50 W POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS): 23 W COM PAINEL FRONTAL DESTACÁVEL: SIM COM EQUALIZADOR: SIM LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 178 MM X 97 MM X 50 MM</p>	UND	14,00
62	185840	<p>REFRIGERANTE INOX 02 CUBAS RV216 220V. FICHA TÉCNICA: - ALTURA: 685MM; - LARGURA: 410MM; - PROFUNDIDADE: 490MM; - TENSÃO: 220V; - CAPACIDADE: 2 X 16L; - ROTAÇÃO DA PÉ: 40 RPM; - POTÊNCIA DO COMPRESSOR: 1/6 HP; - CORRENTE TOTAL 220V: 1.16A; - CONSUMO TOTAL 220V: 0.24 KWH</p>	UND	40,00
63	178937	<p>SUORTE DE TETO PARA TELEVISÃO ARTICULADO: COM GIRO HORIZONTAL: ATÉ 360º (ESQUERDA/DIREITA LIMITADO AO TAMANHO DA TV), TAMANHO UNIVERSAL</p>	UND	32,00
64	185844	<p>TANQUINHO SEMIAUTOMÁTICO 10 KILOS ESPECIFICAÇÕES: COR: BRANCA VOLTAGEM: 110V POTÊNCIA: 370W CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 10 KG SEMIAUTOMÁTICA CONSUMO DE ÁGUA: 160 LITROS POR CICLO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A ABERTURA: SUPERIOR 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM FUNÇÃO ECONOMIA DE ÁGUA DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 96 CM LARGURA: 48,5 CM PROFUNDIDADE: 55,5 CM PESO: 10,75 KG</p>	UND	20,00
65	178938	<p>VENTILADOR DE PAREDE: MÍNIMO DE 50 CM, VELOCIDADE REGULÁVEL; POTÊNCIA: 3 CV 200 W; DE PAREDE; COM 01 (UMA) HÉLICE COM 03 (TRÊS) PÉS; HÉLICE COM O MÍNIMO DE DIÂMETRO DE 44 CM, SENDO PERMITIDA UMA VARIÁVEL DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS; GRADE SEGURA, COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA; COM INCLINAÇÃO; COM 3 (TRÊS) NÍVEIS DE VELOCIDADE RPM 1500 MÁXIMO, EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO; 220 VOLTS.</p>	UND	67,00

**VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE SÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO**

UTILIZAMOS A METODOLOGIA DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VALORES OBTIDOS NA PESQUISA DE PREÇOS PARA ESTABELECEMOS UM PREÇO DE REFERÊNCIA CONDIZENTE COM O PRATICADO NO MERCADO.

**VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÚMERO DA SOLUÇÃO, SE APLICÁVEL**

O PROCESSO DEVERÁ LICITADO POR ITEM, POR SER ECONOMICAMENTE VIÁVEL, TENDO EM VISTA QUE EM UM JULGAMENTO ITEM A LICITAÇÃO TORNA-SE MAIS COMPETITIVA, O QUE ALCANÇARIA AINDA MAIS A ECONOMICIDADE DA CONTRATAÇÃO.

**VIII - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

NÃO SE FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES PARA A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA.

**IX - DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, IDENTIFICANDO A PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES OU, SE FOR O CASO, JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA DE PREVISÃO**

A AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE ALINHADA COM A LEGISLAÇÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO, BEM COMO COM O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS.

**X - RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL**

PRETENDE-SE COM ESTA CONTRATAÇÃO ATENDER AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE, CUJA META É A OBTENÇÃO DO MELHOR RELACIONAMENTO CUSTO-BENEFÍCIO EM RECURSOS FINANCEIROS, ECONÔMICOS E ADMINISTRATIVOS, PERMITINDO ASSIM QUE A AQUISIÇÃO SEJA REALIZADA DE FORMA RÁPIDA, ECONÔMICA, SUSTENTÁVEL E DE QUALIDADE.

**XI - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL OU ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA ORGANIZAÇÃO**

NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO.

**XII - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO**

DADA A NATUREZA DO OBJETO QUE SE PRETENDE ADQUIRIR, NÃO SE VERIFICAM IMPACTOS AMBIENTAIS RELEVANTES, SENDO NECESSÁRIO TAMBÉM SOMENTE QUE A LICITANTE ATENDA AOS CRITÉRIOS DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E À POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, E NORMAS AMBIENTAIS.

**XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

EM RELACIONAMENTO À VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO CONSTATA-SE QUE A CONTRATAÇÃO É CONSIDERADA FAVORÁVEL, OS REQUISITOS RELEVANTES PARA CONTRATAÇÃO FORAM ADEQUADAMENTE LEVANTADOS E ANALISADOS.

**XV - RESPOSTAS**

Submeto o Estudo Técnico Preliminar para avaliação e providências.

JOÃO DOURADO, em 17 de junho de 2024.

GABRIEL DE OLIVEIRA NERY - APOIO ADMINISTRATIVO

Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar (ETP)



## 1. SECRETARIA SOLICITANTE

Secretaria Municipal de Administração

## 2. OBJETO:

Registro de preço para aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender as demandas das secretarias do município de João Dourado - Bahia.

## 3. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a contratação de móveis e eletrodomésticos, para suprir as demandas dos diversos setores, no que diz respeito à substituição de móveis e eletrodomésticos danificados, desgastados pelo uso e processo de desinfecção e também da vida útil que os equipamentos possuem.

## 4. DESCRIÇÃO DO OBJETO

### 4.1. São descrições e especificações do objeto:

ITEM	UNIDADE	DISCRIPTION	QUANT
1	UND	APARELHO DE TV LED 42' – SMART TV: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - BUSCA AUTOMÁTICA DE CANAIS; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME; CLOSE CAPTION (LEGENDAS); RELÓGIO TEMPORIZADOR ( ON/OFF); MODO JOGOS; PICTURE-IN-PICTURE; TEMPORIZADOR; TAMANHO DA TELA 42";CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO; 01 ENTRADA USB; 02 ENTRADAS HDMI; TIMER ON/OFF; CONTROLE REMOTO; 1 SAIDA DE ÁUDIO (MINI JACK); 1 ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR); 1 ENTRADA DE VIDEO/ AUDIO COMPOSTO;1 SAIDA DE ÁUDIO (ÓPTICA); 2 HDMI; 1 USB; 2 ENTRADA DE RF. FULL HD; VOLTAGEM 220V.	60
2	UND	ARMARIO, EM AÇO, COM 02 PORTAS, DE ABRIR, DOTADAS DE 02 REFORÇO, CONFECCIONADOS EM CHAPA Nº 24 ; 03 PRATELEIRAS REFORÇADAS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20KG, CADA; DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 X 1,98 X 0,45, SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO, COM CHAVE, DOBRADIÇA COM TRAVA. ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ATIFERRUGEM POR FOSFATIZAÇÃO, NA COR CINZA. COR PADRÃO DO FABRICANTE	138
3	UND	ARMÁRIO DE COZINHA ALTURA 195 CM, ALTURA 105 CM, PROFUNDIDADE 45 CM, FABRICADO EM AÇO REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTATICA Á PÓ, 6 PORTAS, 3 GAVETAS COM TRAVAS ANTIQUEDA, 3 PRATILHEIRAS, 1 NICHO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS PARA ABRIR E FECHAR MAIS SUAVE, PUXADORES EM ABS CROMADO RESISTENTE A IMPACTOS, TEMPO EM MDP 25 MM COM ACABAMENTO EM BAIXA PRESSÃO, REVESTIMENTO DO TAMPO NA COR GRANITO COM SURPORTE PARA ATE 120°C, PÉS FIXOS DE 25 MM COM	56



		SAPATAS CROMADAS QUE PERMITEM REGULAGEM DE ALTURA.	
4	UND	ARMÁRIO DO TIPO ESTANTE; COM DUAS PORTAS E VÃO COM PRATELEIRAS, COM CHAVE; E 02 PRATELEIRAS, COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 25MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDA FRONTAL EM PVC 180° MACIÇO OU BORDA RETA DE 3MM, LATERAIS E POSTERIOR COM FITA DE 1MM. RODAPÉ, SENDO QUADRO METÁLICO EM TUBO 20X20 LATERAIS, FUNDO, BASE, DIVISÃO, PORTAS E PRATELEIRAS EM BP 18MM COM BORDAS APARENTES EM FITA DE PVC DE 1MM. DOBRADIÇAS TIPO CANECA DE 35MM E ABERTURA DE 94°, PUXADORES EM PVC MODELO GRANADA E FECHADURA COMUM. COM SAPATAS REGULÁVEIS . (159 x 60x 30)	72
5	UND	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS CARACTERÍSTICAS: ARQUIVO COM 4 GAVETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO, TAMPO SUPERIOR E FRENTES DAS GAVETAS, TRILHO CORREDIÇA 550MM(L)X42MM(A) EM CHAPA 1,20MM COM 18 PARES DE ESFERAS DE AÇO. TAMPO SUPERIOR – CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NA MEDIDA DE 36MM(A) X 470MM(L) X 630MM(P) COM 4 DOBRAS NA SUA LARGURA SENDO A 1ª A 15MM COM ÂNGULO DE 90°, A 2ª A 36MM COM ÂNGULO DE 90° A 3ª A 470MM COM ÂNGULO DE 90°, A 4ª A 36MM COM ÂNGULO DE 90° E TERMINA COM 15MM, E 4 DOBRAS NA SUA PROFUNDIDADE SENDO A 1ª A 15MM COM ÂNGULO DE 90°, A 2ª A 36MM COM ÂNGULO DE 90° A 3ª A 470MM COM ÂNGULO DE 90°, A 4ª A 36MM COM ÂNGULO DE 90° E TERMINA COM 15MM, COM FECHADURA TIPO YALE COM 2 CHAVES E ALONGADOR EM ARAME BTC 5,3MM PARA ARTICULAÇÃO DO VARÃO DE TRAVAMENTO DAS GAVETAS. SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300–1) LATERAIS – CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #22 (0,75MM) NORMATIZADA E LAMINADA A FRIO NA MEDIDA DE 1302MM(A) X 630MM(P) COM 6 DOBRAS NA SUA LARGURA SENDO A 1ª A 15MM COM ÂNGULO CURVO DE 180°, A 2ª A 20MM COM ÂNGULO DE 90° A 3ª A 26MM COM ÂNGULO DE 90° A 4ª A 630MM COM ÂNGULO DE 90°, A 5ª A 18MM COM ÂNGULO DE 90° A 6ª A 18MM COM ÂNGULO CURVO DE 180° E TERMINA COM 15MM COM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO “ÔMEGA” COM 4 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1271X93MM) EM CHAPA # 24 (0,60MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 10MM, 2ª DOBRA DE 90° A 20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 30MM, 4ª DOBRA DE 90° A 20MM TERMINANDO COM 10MM. FIXADOS VERTICALMENTE POR SISTEMA DE PONTEAMENTO NAS LATERAIS DO PRODUTO.	100



		SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 4.4.2 DA NORMA ABNT 13961:2010 COM BORDAS ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, E NÃO DEVEM TER ARESTAS CORTANTES CONFORME ENSAIO DE BORDAS CORTANTES (5.8 DA NM 300-1	
6	UND	BATEDEIRA DE BOLO, 220 VOLTS PROFISSIONAL 4 VELOCIDADES COM BATEDORES E 2 TIGELAS COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS.	35
7	UND	BEBEDOURO COLUNA 100 LITROS KNOX 3TG 3 TORNEIRA 220V. . SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX . RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . ACOMPANHA UM FILTRO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX . TENSÃO/POTENCIA: 220V. 80 CM DO PISO AO BICO DA TORNEIRA	32
8	UND	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50L C/ 2 TORNEIRAS 220V BEBEDOURO EM AÇO INOX. ÁGUA FILTRADA E GELADA COM QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.	19
9	UND	BEBEDOURO REFRIGERADOR INDUSTRIAL INOX 200L C/ FILTRO COM 4 TORNEIRAS GELADO 220V.DIMENSÕES (AXLXP): 169 X 75 X 78 CM; - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 50,0 L/H; - COMPRESSOR 1/4 HP POTÊNCIA; - RESERVATÓRIO 200L EM PP (POLIPROPILENO); - VOLTAGEM: 220V; - MEDIA DE PESSOAS/HORA GELADA (CONSIDERANDO COPOS 200ML): ATENDE ATÉ 520 PESSOAS/HORA; - CONSUMO: 26 KW/H/MÊS; - VAZÃO MÁXIMA: 50 L/H; - PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 20 KPA; - PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 200 KPA; - TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 5°C; - TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 30°C; - FREQUÊNCIA: 60 HZ; - POTÊNCIA: 350 W; - PESO: 60 KG.	42
10	UND	CADEIRA DE COZINHA AÇO REVESTIDO, CROMADO, EM CHAPA DE MADEIRA RESCONSTRUIDA AGLOMERADA DE 15 MM, REVESTIDO COM TECIDO TIPO NÁPA PRETA COM MANTA, ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE 16 ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 46 CM, CAPACIDADE DE CARGA 100 KG,	260



		LARGURA 35,00 CM, ALTURA 86,00 CM, PROFUNDIDADE 40,00 CM.	
11	UND	CADEIRA FIXA BAIXA COM BRAÇOS, ESPUMA DO ASSENTO MANUFATURADO A PARTIR DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO INJETADAS (MOLDADAS), COM CARACTERÍSTICA DE POUCA OU NENHUMA CONFORMAÇÃO NA BASE DO ASSENTO, ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, RESINADO E PRENSADO, À PARTIR DE MADEIRAS ORIUNDAS DE MANEJOS SUSTENTÁVEIS, APRESENTANDO LÂMINAS COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, IMPLICANDO EM UMA ESPESSURA DO COMPENSADO DE 12 MM. ENCOSTO DA ESPUMA DO TIPO ESPALDA RBAIXO, DE FORMATO ORGÂNICO, MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA, TIPO HR, ISENTA DE CFC, APRESENTANDO CONFORMAÇÃO ANATÔMICA PARA APOIO DA REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO E RAIOS DE CURVATURA TRANSVERSAL DE, NO MÍNIMO, 400 MM, ALÉM DE CURVATURA LONGITUDINAL, PARA PERFEITA ACOMODAÇÃO DAS COSTAS DO USUÁRIO	230
12	UND	. LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO - ASSENTOS MÚLTIPLOS DE 03 POSIÇÕES SEM BRAÇOS, DISPOSTOS EM LONGARINA, NÃO APRESENTANDO FIXAÇÃO AO PISO. ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO DE FORMATO ANATÔMICO, COM 08 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGADOS OU RETANGULARES PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA. NO ESPAÇAMENTO TRANSVERSAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM REBAIXO, COM LARGURA MÍNIMA IDÊNTICA AO ESPAÇAMENTO FORMADO PELO PAR DE ORIFÍCIOS, PARA HARMONIZAÇÃO ESTÉTICA E PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR AO USUÁRIO PERFEITA ACOMODAÇÃO DAS TUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS NO ASSENTO, NÃO DESLIZANDO PARA FRENTE. PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO E, PARA GARANTIR A ALTERNÂNCIA POSTURAL. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460 MM DE LARGURA DA SUPERFÍCIE X 430 PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM 06 PARES DE ORIFÍCIOS OBLONGADOS OU RETANGULARES PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA	150
13	UND	CADEIRA EMPALHÁVEL PLÁSTICA, TIPO OBLONGO, CADEIRA EMPALHÁVEL PARA ESCRITÓRIO, RECEPÇÃO, SALA DE CONVENÇÕES, AUDITÓRIO, IGREJA, ESCOLA, RESTAURANTE, HOSPITAL, CLÍNICA, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E USO GERAL. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA	3000





		<p>ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP). ESTRUTURA: SUPORTES DO ENCOSTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾". PÉS: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30 MM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO SÃO CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFORIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250º C. MEDIDAS: CAPACIDADE CARGA: 110KG ACABAMENTO ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO ALTURA TOTAL: 84CM ± 3CM PROFUNDIDADE TOTAL: 53CM ± 3CM LARGURA TOTAL: 54CM ± 3CM LARGURA ENCOSTO: 46CM ± 1CM ALTURA ENCOSTO: 33CM ± 1CM LARGURA ASSENTO: 46CM ± 1CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 42CM ± 1CM</p>	
14	UND	<p>CADEIRA SECRETARIA RETA BASE GIRATORIA COM BRACOS FIXOS; MEDIDAS: 80 CM ALTURA, 90 CM LARGURA, 40 CM COMPRIMENTO, MODELO COM DESIGN ERGONOMICOCADEIRA SECRETARIA RETA BASE GIRATORIA COM BRACOS FIXOS; MEDIDAS: 80 CM ALTURA, 90 CM LARGURA, 40 CM COMPRIMENTO, MODELO COM DESIGN ERGONOMICO COM LAUDO TÉCNICO DE ATENDIMENTO DA NR 17 (ERGONOMIA) .</p>	200
15	UND	<p>CAFETEIRA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - COMPACTA, PRÁTICA, COM JARRA DE VIDRO E DETALHES CROMADOS; PRÁTICO DISPOSITIVO CORTA-PINGOS: PERMITE QUE O CAFÉ SEJA SERVIDO ENQUANTO AINDA ESTÁ SENDO COADO; PORTA-FILTRO GIRATÓRIO SUSPENSO E COLHER DOSADORA: FÁCIL MANUSEIO PARA ADIÇÃO DE PÓ E PARA LIMPEZA; LUZ PILOTO: QUANDO ACESA, INDICA QUE A CAFETEIRA ESTÁ LIGADA; CAPACIDADE DE 4 A 12 CAFÉS COM JARRA DE VIDRO REFRAATÁRIO: PODE SER LEVADA À MESA E À LAVA LOUÇAS. TENSÃO (VOLTAGEM): 220 V; POTÊNCIA: 650 W (127 V); 600 W (220 V); • CONSUMO: 2,4 KW/H*/MÊS (220 V).</p>	15
16	UND	<p>CARTEIRA ESCOLAR ADULTO 7/8 FÓRMICA VERDE COM GRADIL. CARTEIRA ESCOLAR JUVENIL EM TUBO 7/8 PAREDE 1,06MM COM ALTURA DE 74CM DO CHÃO ATÉ NO TAMPO, TUBOS METÁLICOS FIXADOS POR MEIO DE SOLDA ESPECIAL TIPO MIG, PONTEIRAS EXTERNAS PARA OS TUBOS EM</p>	3500



		<p>POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO BOLA, GRADIL PARA LIVROS EM FERRO ¼ REDONDO, COM TRAVESSAS NAS PERNAS INTERLIGANDO-AS;</p> <p>- TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 15MM DE 60X40CM REVESTIDO EM FÓRMICA LISA BRILHANTE 0,8MM, BORDAS ARREDONDADAS COM ACABAMENTO EM PERFIL DE BORDA T DE PVC E FIXADO AO TAMPO COM 6 PARAFUSOS 4X35MM AUTO-ATARRACHANTE, TODA PARTE METÁLICA RECEBE TRATAMENTO POR IMERSÃO ANTI-FERRUGEM E PINTURA EPÓXI PÓ POLIÉSTER.</p>	
17	UND	<p>CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA COM 4 CADEIRAS; MEDIDA MÍNIMA DA MESA 77CM X 66CM X 100 CM (A X L X P) E MEDIDAS MÍNIMAS DAS CADEIRAS 97CM X 37CM X 44CM (A X L X P); TAMPO DA MESA EM GRANITO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM; MATERIAL DA ESTRUTURA DA MESA E CADEIRAS EM AÇO COM PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCO; REVESTIMENTO DAS CADEIRAS (ASSENTO) EM MATERIAL ESTOFADO.</p>	35
18	UND	<p>ESPRESSOR DE FRUTA INDUSTRIAL PEQUENO SPL-004 BIVOLT. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:</p> <p>POTENCIA[W]:200; FREQUÊNCIA[HZ]:60; TENSÃO/VOLTAGEM:BIVOLT; CONSUMO:[KW/H]:0,20 ; ROTAÇÃO DA CARAMBOLA:1740 ; MATERIAL DA JARRA: POLIPROPILENO; MATERIAL DA CARAMBOLA: POLIESTIRENO; MATERIAL DA CAÇAMBA: ALUMINIO; CHAVE PRÁTICA DE LIGA E DESLIGA.</p> <p>MEDIDAS: ALTURA: 33 CM; LARGURA: 21 CM; COMPRIMENTO: 21 CM; PESO: 4 KG.</p>	70
19	UND	<p>ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS - DIMENSÕES APROXIMADAS 176X92X30 CM. TODOS OS COMPONENTES DA ESTANTE DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1008 A 1012, SENDO COLUNAS EM CHAPA #14 E PRATELEIRA CHAPA #22. A ESTANTE DEVE CONSTITUIR DE 04 COLUNAS COM SEÇÃO EM L, ESPESSURA DE 2,00MM (#14), ABAS DE 35MM PERFURADAS EM PASSO DE 50MM PARA AJUSTE DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. SEIS (06) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS QUE POSSIBILITEM A REGULAGEM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE 0,75 MM (#22), CADA PRATELEIRA DEVE POSSUI DOIS REFORÇOS EM ÔMEGA, NA MESMA ESPESSURA DE 0,45 MM (#26), A PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA PRATELEIRA DEVERÁ CONTER 3 DOBRAS PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR RISCO DE ACIDENTES, MINIMIZANDO AS ARESTAS CORTANTES. AS PRATELEIRAS SERÃO UNIDAS ÀS COLUNAS ATRAVÉS DE 08 PARAFUSOS</p>	250



		SEXTAVADOS COM PORCAS. LATERAIS E FUNDO COM DOIS PARES DE REFORÇO CADA EM FORMA DE X, COM ESPESSURA DE 2,0MM (#14), COM BORDAS FIXADAS ÀS COLUNAS POR PARAFUSOS E PORCAS. AS SAPATAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS EM MATERIAL POLIMÉRICO DISPOSTAS INDIVIDUALMENTE NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA COLUNA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DO AÇO COM O PISO. VARIAÇÃO 5% +/-; COR: CINZA	
20	UND	ESTANTE DE AÇO: COMPOSTO POR MÍNIMO 05 PRATELEIRAS; CONFECCIONADA EM CHAPA 24; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 X 0,92 X 0,30, COR CINZA. ESTANTE DE AÇO COM 5 BANDEIJAS SUPORTA 120KG TOTAL DISTRIBUÍDOS MATERIAL: AÇO COLUNA INTEIRA, O QUE PERMITE MAIS SUSTENTAÇÃO SEM TORCER O MATERIAL OU BAMBEAR PINTURA EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO PARA AGUENTAR MAIS TEMPO - INCLUSIVE MAREIA- SUPORTA 20KG POR BANDEJA MATERIAL DESMONTADO - ACOMPANHA PARAFUSOS E PORCAS PARA MONTAGEM-	260
21	UND	FOGÃO DOMÉSTICO: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÃO MÍNIMA: 930X499X654MM; LÂMPADA DO FORNO 25W; POTENCIA DO FORNO DE 1000- 2400W; TEMPERATURA DO FORNO (MIN. – MÁX) 180C-280/290C; VOLUME DO FORNO: 61,5L; CARACTERÍSTICAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; FORNO AUTOLIMPANTE; LUZ NO INTERIOR DO FORNO; PÉS REGULÁVEIS; PUXADOR EM AÇO COM ISOLAMENTO TÉRMICO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO FORNO; - MESA EM AÇO INOX; ISOLAMENTO TÉRMICO; COM 04 QUEIMADORES.	37
22	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS DE ALTA PRESSÃO COM FORNO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN. COM SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, COR CINZA GRAFITE. QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COR PRETO. GRELHAS MEDINDO 30X30. ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE. QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS (DUAS BOCAS) E SIMPLES TRASEIROS (DUAS BOCAS). NO FORNO, PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO AO FOGO. ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR.	54
23	UND	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS DE ALTA PRESSÃO COM FORNO: MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN. COM SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA, COR CINZA GRAFITE. QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COR PRETO. GRELHAS MEDINDO 30X30. ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR	51



		CENTRAL EM COBRE. QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS (DUAS BOCAS) E SIMPLES TRASEIROS (TRÊS BOCAS). NO FORNO, PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO AO FOGO. ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR. ALTURA 780 MM. LARGURA 1.200MM. PROFUNDIDADE 800 MM. COR CINZA CLARO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.	
24	UND	FORNO DE MICRO-ONDAS: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS C/ AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 30 LTS, COR BRANCO, DESIGN PROPORCIONA UM VISUAL MODERNO A ATRAENTE, MATERIAL CAVIDADE EM AÇO INOX, PORTA DE AÇO ESPELHADA, FUNÇÕES AQUECER, GRATINAR, DOURAR, PAINEL DIGITAL, RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS, ARROZ, PIPOCA, BRIGADEIRO, NÍVEIS DE POTÊNCIA 11, DESCONGELAMENTO, CARNE DE FRANGO, CARNE BOVINA E PRATOS PRONTOS, TECLADO NUMÉRICO, RELÓGIO, DESCONGELAR, , CARNES (BOVINA OU DE FRANGO) DESCONGELAR PRATO, PRONTO, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS,, PARA ARROZ, PIPOCA, BRIGADEIRO, HAMBÚRGUER, PIZZA, LASANHA, E TORTA, GRATINAR/DOURAR, AQUECER, POTENCIA, TECLA + 1MINUTO (USADA P/ADICIONA + 1 MINUTO AO FUNCIONAMENTO DO FORMO NA POTÊNCIA MÁXIMA, TECLA + 30 SEGUNDO AO FUNCIONAMENTO DO FORNO NA POTÊNCIA MÁXIMA, TECLA DO MEU JEITO, PARA/TRAVA DE SEGURANÇA, RELÓGIO, TRAVA DE SEGURANÇA, PUXADOR, CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 01 MICRO-ONDAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DADOS TÉCNICOS: ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 900 WATSS, CAPACIDADE 30 LITROS, PESO APROXIMADO DO PRODUTO16 KG, PESO APROXIMADO COM EMBALAGEM 17,1 K, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (LXAXP) 53,9/30/42 CM, DIMENSÕES APROX. C/EMBALAGEM (LXAXP) 60,8/36,6/46,8CM, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO.	27
25	UND	FREEZER HORIZONTAL: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, DUAS TAMPAS, COM PUXADORES E CHAVE DE SEGURANÇA. TENSÃO 220 V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MÁXIMA D. CONGELAMENTO RÁPIDO. DRENO FRONTAL. FUNÇÃO FREEZER OU REFRIGERADOR. CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL. GABINETE EXTERNO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COR BRANCA. GABINETE INTERNO EM AÇO ESMALTADO. PÉS COM RODÍZIOS E TRAVA DE SEGURANÇA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	40
26	UND	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE MINÍMA DE 540 L. TENSÃO 220 V. SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO COM COLETOR INCORPORADO A CABINE, ELIMINANDO ASSIM A NECESSIDADE DE PONTOS DE ESGOTO, A DISTRIBUIÇÃO DE AR É FEITA POR TÚNEL LOCALIZADO NO TETO PROPORCIONANDO UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO POR TODO O GABINETE, PARTE	22



		INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL E EXTERNA EM CHAPA, MOLAS PARA O FECHAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS. GÁS AMBIENTALMENTE ECOLÓGICO, ISOLAÇÃO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE INJETADO E CHAVE LIGA E DESLIGA COM LUZ SINALIZADORA DE FUNCIONAMENTO. 700X800X2100MM (1 PORTA GRANDE)GARANTIA DE 12 MESES	
27	UND	FRIGOBAR: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - COM CAPACIDADE BRUTA DE 80 LITROS; COM COMPARTIMENTO NA PORTA, GAVETA NA PARTE INFERIOR VOLTAGEM: 110V - COR: BRANCO - CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 19 KWH - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A - GAVETAS: 1 GAVETA - COMPARTIMENTO EXTRA FRIO: SIM - PORTA LATAS: SIM - PÉS: SIM - CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM - CONGELADOR: SIM - GRADES REMOVÍVEIS: NÃO - RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO: NÃO - ALARME DE PORTA ABERTA: NÃO - PORTA OVOS: NÃO - TRAVA DE SEGURANÇA: NÃO - MOSTRADOR FRONTAL DE TEMPERATURA: NÃO - NOME MODELO PRATELEIRA: CRC08CB - MAIS INFORMAÇÕES: CAPACIDADE BRUTA 81 LITROS - PESO LÍQUIDO (KG): 22 - PESO BRUTO (KG): 22,87 - DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP): 63,2 X 48,2 X 51,9CM - DIMENSÕES DA EMBALAGEM (AXLXP): 10 X 10 X 10CM - GARANTIA: 12 MESES	12
28	UND	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS: P/ ESCRITORIO; EM MADEIRA COMPENSADO; TAMPO SUPERIOR COM 20 MM DE ESPESSURA; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 430 X 540 X 630 MM; TIPO VOLANTE; COM RODÍZIO, CONTENDO DUAS GAVETAS SIMPLES EM AÇO, MAIS UM GAVETAO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA; DESLIZANDO SOBRE CORREDICAS METALICAS; COM PUXADORES PINTADOS COR ALUMÍNIO.	44
29	UND	GELADEIRA 375 LITROS: DUPLEX, TIPO DOMÉSTICA, EXTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO, PINTADA NA COR BRANCA, COM CONJUNTO MOTOR- COMPRESSOR, TIPO UNIDADE SELADA; DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO COM RETIRADA DE ÁGUA POR DRENO ESPECIAL; CAPACIDADE: 375 LITROS APROXIMADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V. APRESENTAR SELO PROCEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E  ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA  ..	60



<b>30</b>	UND	GELADEIRA 470 LITROS: DUPLEX, TIPO DOMÉSTICA, EXTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO, PINTADA NA COR BRANCA, COM CONJUNTO MOTOR- COMPRESSOR, TIPO UNIDADE SELADA; DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO COM RETIRADA DE ÁGUA POR DRENO ESPECIAL; CAPACIDADE: 470LITROS APROXIMADOS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V. APRESENTAR SELO PROCEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA.	13
<b>32</b>	UND	ARMÁRIO DE AÇO GUARDA-VOLUME 1600 X 500 X109MM 10 PORTAS. ARQUIVO ROUPEIRO GUARDA-VOLUME EM AÇO CHAPA 26 (0,45MM) COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM 3 COLUNAS E 12 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP) 1,93MX1,03MX0,4M. CARGA MÁXIMA SUPOSTADA POR PRATELEIRA DE 15KG. COM 12 CABIDES DE NYLON INCLUSOS. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	26
<b>33</b>	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS, TENSÃO:220V POTÊNCIA ELÉTRICA: 1400W-60HZ ROTAÇÃO 3500 RPM, CORPO: AÇO CARBONO, COPO: AÇO INOX, TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO, FACAS: AÇO INOX 304, ALTURA;1060MM, LARGURA: 320MM, PROF.: 620MM.	41
<b>34</b>	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6,0 LITROS, CARACTERÍSTICAS – CAPACIDADE; 6 LITROS – MATERIAL: BASE E COPO EM AÇO INOX ESPECIFICAÇÕES – TENSÃO: BIVOLT (127V E 220V) – ROTAÇÃO:3.500 RPM – POTENCIA: 840W – 60 HZ, DIMENSÕES: 59X24X24CM.	45
<b>35</b>	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE BAIXA ROTAÇÃO 10 LITROS INOX, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS, CORPO AÇO INOX TAMPA ALUMÍNIO REPUXADO POTÊNCIA 3/4 CV 1000 W PROF. DO COPO 500 MM FREQUÊNCIA 60 HZ. TENSÃO; 220 VOLTS, CONSUMO 1,0 KW/H ALTURA 917 MM PESO 8.750 KG ROTAÇÃO 3500 RPM.	31
<b>36</b>	UND	LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - CAPACIDADE DE 02 (DOIS) LITROS, NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, REVESTIMENTO DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, COPO PLÁSTICO TRANSPARENTE E GRADUADO, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) VELOCIDADES, SISTEMA PULSAR, POTENCIA MÍNIMA 350 W, CONSUMO MÍNIMO 0,14 KWH/H, TENSÃO 220 VOLTS.	52
<b>37</b>	UND	LONGARINA COM 03 LUGARES: CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, ACABAMENTO EM PVC, TIPO PARA 03 LUGARES; SEM BRAÇOS; COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE, COM PÉS NO PADRÃO. AZUL OU PRETA.	50
<b>38</b>	UND	LONGARINA COM 04 LUGARES: CADEIRA EXECUTIVA, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO E MOLDADA ANATOMICAMENTE; DIMENSÕES DO ENCOSTO 400 X 350 MM.	80



		- L X A - E ASSENTO 420 X 460 MM - P X L - ESTRUTURA DA LONGARINA DE SEÇÃO; RETANGULAR DUPLA 3 MM. DE PAREDE - COM REFORÇO INTERNO EM TUBO 7/8" - BASE LATERAL RETANGULAR OBLONGA; DUPLA - COM PÉS NO PADRÃO. AZUL OU PRETA.	
39	UND	LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO (PP) E AÇO, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO E ASSENTO SEPARADOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO - ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30 - MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE - MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA - ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: 44 CM - ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: 87 CM - DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 193 CM LARGURA X 50 PROFUNDIDADE X 87 ALTURA - PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG / LUGAR - GARANTIA: 6 MESES. O PRODUTO É ENTREGUE JÁ MONTADO	60
40	UND	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA: CAPACIDADE 15KG; TIPO AUTOMÁTICA; GABINETE EM AÇO GALVANIZADO; CESTO COM GARANTIA ANTIFERRUGEM; ADEQUAÇÃO À PORTARIA 185 DO INMETRO, DE 15 DE SETEMBRO DE 2005; MÍNIMO DE 8 COMBINAÇÕES DE LAVAGEM; MÍNIMO DE 3 NÍVEIS DE ÁGUA; 110W/220W	16
41	UND	MESA DE REUNIÕES NAS DIMENSÕES 3000X1000X750MM COM 03 PÉS METALICOS NA COR PRETA, EM MDP NA COR BRANCA.	28
42	UND	MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES: EMPALHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO. ESTRUTURA 100% EM POLIPROPILENO.	200
43	UND	MESA REDONDA CASSINO BRANCA 890X890X740MM FORMATO REDONDA ,PARA 4 LUGARES, MATERIAL: PLÁSTICO	40
44	UND	MESA REDONDA CONFECCIONADA EM MDP DE 25MM REVESTIDA EM MELAMINICO BP, ACABAMENTO EM FILETE DE PVC 2,5MM EM TODO O CONTORNO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM 4 HASTES EM CHAPA REPUXADA SEM PONTEIRA, COM NIVELADORES E PINTURA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA EM VÁRIAS CORES. DIMENSÕES: 740MM (ALTURA) X 1200 MM(DIÂMETRO).	50
45	UND	MESA REFEITÓRIO COM DOIS BANCOS NA COR BRANCA, MADEIRA. MEDIDAS GERAIS A X L X P: 73 CM X 240 CM X 80 CM MEDIDA DO TAMPO: 240 CM X 80 CM MEDIDA DO BANCO: 220 CM X 30 CM	110
46	UND	MESA REUNIÃO RETANGULAR: COM TAMPO EM FORMATO RETANGULAR PRODUZIDA EM PAINEL DE MADEIRA MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS, RISCOS E MANCHAS. COM SUSTENTAÇÃO DOS PÉS E BORDAS COM ACABAMENTO EM PVC. CAPACIDADE PARA 08 PESSOAS	40



47	UND	MESA SECRETÁRIA EM L COM BALCÃO EMBUTIDO, DIMENSÕES 2200X600X750MM LADO MAIOR E 2000X600X750MM LADO MENOR, COM 4 GAVETAS E NICHOS PARA CPU, 3 PORTAS COM DIVISÓRIAS INTERNAS EM MDP NA COR BRANCA.	35
48	UND	MESA TIPO SECRETÁRIA: COM 03 GAVETAS E FECHADURA MÚLTIPLA, MEDIDA MÍNIMA DE 120 À 130 CM DE LARGURA, 0,60 À 0,74 CM DE COMPRIMENTO E DE 0,73 À 0,76 CM DE ALTURA; FABRICADAS EM MADEIRA E COM REVESTIMENTO EM CEREJEIRA; ESTRUTURA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO	200
49	UND	MINI CAMA EMPILHÁVEL PARA CRECHE : CAMINHAS EMPILHÁVEIS - LAVÁVEL, MONTADA ATRAVÉS DE ENCAIXE, SEM VELCRO E PARAFUSOS. CARACTERÍSTICAS: PERMITE EMPILHAMENTO, DUAS CABECEIRAS INTEIRAS INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM (PP NÃO RECICLADO) TEXTURIZADA, CADA CABECEIRA CONTENDO DOIS PÉS EM SUAS EXTREMIDADES, CAVIDADE SUPERIOR PARA EMPILHAMENTO DE MÁXIMO DE 35MM E MÍNIMO DE 15MM DESSA FORMA EVITANDO O APIONAMENTO DAS MÃOS OU PÉS DAS CRIANÇAS, FORMATO DOS PÉS NAS EXTREMIDADES PARA MAIOR ESTABILIDADE DA CAMA, EVITANDO TOMBAMENTOS E ACIDENTES, FUROS PARA ESCOAR LÍQUIDOS, NO CENTRO DA CABECEIRA DEVE CONTER UM PORTA MAMADEIRA DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 65MM COM FUROS PARA ESCOAR LÍQUIDOS QUE PERMITAM HIGIENIZAÇÃO TOTAL COM ÁGUA, PONTEIRA DOS PÉS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE SEMI-ESFÉRICA DE NO MÍNIMO 5MM MACIÇO, APLICADA SOB PRESSÃO E PROTEGIDA CONTRA ARRANCAMENTO POR BORDA PLÁSTICA, FIXAÇÃO DO TECIDO NA CABECEIRA ATRAVÉS DE 8 PINOS PEQUENOS QUE SERVEM COMO GUIAS E 5 PINOS GRANDES COM FUNÇÃO DE SE ENCAIXAR A UMA TRAVESSA FAZENDO UM SANDUICHE ONDE O CONJUNTO É TRAVADO POR CINCO TRAVAS ELÁSTICAS, TODOS OS ITENS INJETADOS EM PP, A CABECEIRA COM BORDA DE 45MM E ESPESSURA DE 3MM, ESTRUTURA LATERAL FORMADA POR DUAS BARRAS DE ALUMÍNIO DE LIGA 6063 COM ESPESSURA DE 1,59MM RESISTENTE À CORROSÃO, INCLUSIVE POR TENSÃO, UMIDADE E SALINIDADE, A BARRA DE ALUMÍNIO DEVERA SE ENCAIXAR NA CABECEIRA DE FORMA QUE NÃO SE SOLTE POR NO MÍNIMO 40MM, TELA VAZADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER LAVÁVEL, COM TRATAMENTO, ANTIFUNGO, ANTIBACTERIANO, ANTICHAMA, ANTIOXIDANTE E ISENTO DE FALATOS. ACABAMENTO SOLDADO POR TERMO FUSÃO EM TODA EXTENSÃO UNIFORMEMENTE, LARGURA MÍNIMA DA SOLDA 20MM, DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS. ALTURA MÍNIMA 110MM; LARGURA 600MM	800
50	UND	POLTRONA GIRATÓRIA: DIRETOR LISA, AZUL OU PRETA, ESPUMA INJETADA; 50MM GOM, REVESTIDA EM COURISSIMO	128





		(SINTÉTICO); ACABAMENTO EM PVC; APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO; BASE A GÁS C/ RELAX E REGULAGEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,90 M, LARGURA DO ASSENTO 0,49 M, LARGURA DO ENCOSTO 0,46 M. COM LAUDO TÉCNICO DE ATENDIMENTO DA NR 17 (ERGONOMIA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	
51	UND	<p>PROCESSADOR DE ALIMENTOS MAX C/ 6 DISCOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS E FICHA TÉCNICA DO PRODUTO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CORPO INTEIRO EM INOX 430.</li><li>- BACIA DO CUTTER E LÂMINAS ROTATIVAS EM INOX 304 – IDEAL PARA O CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS.</li><li>- MOTOR WEG - O MELHOR DO MERCADO NACIONAL.</li><li>- POTÊNCIA DO MOTOR: 1/2 CV.</li><li>- POTÊNCIA MÁXIMA: 600 W – FREQUÊNCIA NACIONAL: 60 HZ.</li><li>- ROTAÇÃO: 1.750 RPM ; CONSUMO: 0,60 KW/H.</li><li>- PRODUTO BIVOLT COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM: 127 / 220 V.</li><li>- SISTEMA INTERNO DE PROTEÇÃO E CERTIFICAÇÃO INMETRO,</li><li>- TAMPA EM ALUMÍNIO REPUXADO.</li><li>- CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 6 LITROS.</li><li>- PROFUNDIDADE DO RESERVATÓRIO: 220 MM</li><li>- USO: COMERCIAL E RESIDENCIAL</li></ul> <p>- MEDIDAS DO PRODUTO:</p> <p>ALTURA: 63 CM ; LARGURA: 20 CM ; COMPRIMENTO: 23 CM</p> <p>- PESO TOTAL DO PRODUTO: 9 KG</p>	32
52	UND	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA, APROVADO PELO INMETRO: COM CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL A OU P-I (= 0,5 A &lt; 1) MÍCRON, REDUÇÃO DE CLORO LIVRE C I (ACIMA DE 75%), EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA APROVADA, GABINETE EM AÇO CARBONO, COM LIGAÇÃO DIRETA À REDE HIDRÁULICA TENSÃO 220V/110V, FREQUÊNCIA 60 HZ, REFRIGERAÇÃO NATURAL A GELADA; MÁXIMA DE 38 °C – MÍNIMO 5°C; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA A PARTIR DE 2,0 LITROS, DE FÁCIL INSTALAÇÃO EM PAREDE/BANCADA/PIA, GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, FILTRO DE CARTUCHO, SISTEMA DE RETENÇÃO DE BACTÉRIAS, VAZÃO DE ÁGUA A PARTIR DE 1,0 LITRO/MINUTO.</p>	75
53	UND	<p>RÁDIO CD, USB, RÁDIO: PARA VEICULOS, FM 5W RMS POTÊNCIA NO MÍNIMO 2X2,25W, TIPO PORTÁTIL, VOLTAGEM BIVOLT.</p> <p>SINTONIZAÇÕES DA RÁDIO: FM, AM</p> <p>POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 50 W</p> <p>POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS): 23 W</p> <p>COM PAINEL FRONTAL DESTACÁVEL: SIM</p> <p>COM EQUALIZADOR: SIM</p>	14



		LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA 178 MM X 97 MM X 50 MM	
54	UND	REFRESQUEIRA INOX 02 CUBAS RV216 220V. FICHA TÉCNICA: - ALTURA: 685MM ; - LARGURA: 410MM ; - PROFUNDIDADE: 490MM ; - TENSÃO: 220V; - CAPACIDADE: 2 X 16L ; - ROTAÇÃO DA PÁ: 40 RPM ; - POTÊNCIA DO COMPRESSOR: 1/6 HP ; - CORRENTE TOTAL 220V: 1.16A ; - CONSUMO TOTAL 220V: 0.24 KWH	40
55	UND	SUORTE DE TETO PARA TELEVISÃO ARTICULADO: COM GIRO HORIZONTAL: ATÉ 360° (ESQUERDA/DIREITA LIMITADO AO TAMANHO DA TV), TAMANHO UNIVERSAL	32
56	UND	VENTILADOR DE PAREDE: MÍNIMO DE 50 CM, VELOCIDADE REGULÁVEL; POTENCIA: ¼ CV 200 W; DE PAREDE; COM 01 (UMA) HÉLICE COM 03 (TRÊS) PÁS; HÉLICE COM O MÍNIMO DE DIÂMETRO DE 44 CM, SENDO PERMITIDA UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS; GRADE SEGURA, COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA; COM INCLINAÇÃO; COM 3 (TRÊS) NÍVEIS DE VELOCIDADE RPM 1500 MÁXIMO, EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO; 220 VOLTS.	67
57	UND	FORNO INDUSTRIAL - TIPO: ELÉTRICO MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX CÂMARA: 1 CÂMARA MEDIDAS INTERNAS: APROXIMADAMENTE 80 CM (COMPRIMENTO) X 60 CM (LARGURA) X 25 CM (ALTURA) MEDIDAS EXTERNAS: APROXIMADAMENTE 95 CM (COMPRIMENTO) X 65 CM (LARGURA) X 48 CM (ALTURA) POTENCIA: MINIMA 2500 WATTS TEMPERATURA: ATE 300 GRAUS TENSÃO: 110 OU 220 VOLTS	1
58	UND	CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO COMPRIMENTO: 1,88M, LARGURA: 0,88M, ESPUMA D33	3
59	UND	CAMA BELICHE AMA BELICHE EM MADEIRA - MACIÇA DE REFLORESTAMENTO TRATADA E SECA EM VERNIZ ESTUFA COM ACABAMENTO P.U DE ALTA EM RESISTÊNCIA DEVIDAMENTE CERTIFICADA. A ALTURA LIVRE ENTRE AS CAMAS DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 1,10M CONTADOS DO NÍVEL SUPERIOR DO COLCHÃO, OS MÓDULOS SUPERIORES DEVERÃO TER PROTEÇÃO LATERAL, E OS ESTRADOS DEVERÃO SER FECHADOS NA PARTE INFERIOR. COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA SUPORTE DE PESO 120KG. CONFECCIONADAS EM MADEIRA MACIÇA TONS DE MOGNO OU CEDRO VERMELHO DEVIDAMENTE CERTIFICADA. DIMENSÕES (LAC) 98 * 160 * 202 CM	2
60	UND	COIFA - INDUSTRIAL, EM ACO TRATADO OU ACO INOX, COM EXAUSTOR, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 190,00CM	1
61	UND	COLCHAO DE USO HOSPITALAR TIPO CAIXA DE OVO COLCHÃO DE USO HOSPITALAR - EM ESPUMA DE POLIURETANO; SEM	20



		REVESTIMENTO; UTILIZADO PARA PREVENÇÃO DE LESÕES, MEDINDO 1,90 M X 0,80 CM, ESPESSURA 6 CM, DENSIDADE 28	
62	UND	FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR–BASE ANTIADERENTE SELETOR DE INTENSIDADE DE VAPOR, CARACTERÍSTICAS GERAIS. PASSA A SECO E A VAPOR; - SPRAY FRONTAL; - AJUSTE DA INTENSIDADE DE VAPOR; SELETOR PARA ESCOLHA DO TIPO DE TECIDO; - SISTEMA AUTOLIMPANTE; - PONTA AFUNILADA PARA MELHOR ALCANCE EM ÁREAS COM BOTÕES E GOLAS; - POUPA BOTÕES EM TODA A LATERAL DO FERRO; - RESERVATÓRIO TRANSLÚCIDO PARA INDICAR O NÍVEL DE ÁGUA; - LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; - CABO ANATÔMICO COM GIRO 360°SELETOR DE TEMPERATURA; POTÊNCIA (W): 1200W (127V) TENSÃO/VOLTAGEM: 110V.GARANTIA: 12 MESES	30
63	UND	FRITADEIRA AIR FRYER 5,5L PRETO E INOX 220V DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 32,5 CM LARGURA: 30,5 CM PROFUNDIDADE: 38 CM PESO: 5,185 KG.	40
64	UND	FORNO ELÉTRICO 80 LITROS C/ CONVECÇÃO 2200W Potência: - 127V: 1700W - 220V: 2200W	30
65	UND	CHALEIRA ELÉTRICA TÉRMICA INOX 2 LITROS COR PRETO E INOX 220V DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 23 CM LARGURA: 22 CM PROFUNDIDADE: 15,2 CM PESO: 750G COMPRIMENTO DO CABO: 1,50M	
66	UND	TANQUINHO SEMI AUTOMATICO 10 KILOS ESPECIFICAÇÕES: COR: BRANCA VOLTAGEM: 110V POTÊNCIA: 370W CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 10 KG SEMIAUTOMÁTICA CONSUMO DE ÁGUA: 160 LITROS POR CICLO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A ABERTURA: SUPERIOR 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM FUNÇÃO ECONOMIA DE ÁGUA DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 96 CM LARGURA: 48,5 CM PROFUNDIDADE: 55,5 CM PESO: 10,75 KG	20

**5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE PARA EXECUÇÃO DO OBJETO**



**5.1.** O prazo máximo de entrega do objeto da contratação, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

**5.2.** Entrega: 05 (cinco) dias úteis.

**5.3.** O envio da Ordem de Compras à CONTRATADA poderá ser efetivado via e-mail ou qualquer outro meio válido de comunicação.

**5.4.** Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados em todas as secretarias, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente compreendido entre 08h00minh às 12h00minh e entre 14h00min às 17h00min, sem custos adicionais.

**5.5.** A CONTRATANTE fica obrigada a substituir os serviços defeituosos no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir do recebimento da notificação pela Secretaria solicitante.

## **6. DA GARANTIA**

**6.1.** O prazo de garantia dos serviços será conforme o manual do fabricante, além do prazo legal estipulado pelo código de defesa do consumidor.

## **7. RECURSO ORÇAMENTÁRIO:**

A dotação orçamentária para a contratação para o exercício de 2024 será:

**7.1** Incluir todas as dotações.

## **8. VIGÊNCIA**

**8.1.** A vigência da presente contratação será determinada: até 12 meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste.

## **9. DA HABILITAÇÃO**

**9.1.** Para habilitação o licitante **DEVERÁ** apresentar, para **todos** os itens/lotes:

### **9.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

**a)** Registro comercial, no caso de empresa individual;

**b)** Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, e, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;

**c)** Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

**d)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### **9.1.2. REGULARIDADE FISCAL:**

**e)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

**f)** Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à sede do licitante;

**g)** prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991;

**h)** Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);



i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT).

### **9.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

j) Certidão negativa de pedido de falência ou em recuperação de crédito, expedida pelo distribuidor judicial da sua sede.

### **9.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

Atestado de capacidade técnica

## **10. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:**

**10.1.** Os serviços serão recebidos da seguinte forma:

Provisoriamente: de posse da proposta respectiva, serão recebidos os serviços para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, e outros dados pertinentes constantes neste Termo de Referência e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos para sua correção.

Definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos serviços e, estando de acordo com a Ordem de Compra, será efetivado o recebimento definitivo, com assinatura no documento auxiliar da NF-e (Danfe) ou nas vias da Nota Fiscal.

O recebimento definitivo não eximirá o prestador de suas responsabilidades, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a Secretaria Solicitante venha a fazer, baseada na existência de serviço inadequado para uso.

Na hipótese de os serviços apresentar irregularidade não sanada, será reduzido, a termo, o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos necessários.

No caso de não entrega, prestação inadequada ou em desacordo a este Termo, a Secretaria solicitante fará um comunicado interno para o setor de Licitações informando as irregularidades encontradas. Após isso, a contratada estará sujeita às penalidades conforme disposto na Lei 14.133/21.

## **11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações



administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 13.2 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

## **12. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO:**

**13.1** Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

**13.2.** Atividade exercida de modo sistemático pela contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. É competente para pleno e total recebimento do objeto deste Termo, bem como a gestão do seu cumprimento, a Secretaria Municipal solicitante através do titular da pasta e dos servidores:

Nome do Fiscal de Contrato: Caíque dos Reis Mesquita - Matrícula: 2803

Nome do Gestor de Contrato: Fabricio Cardoso Dourado Vasconcelos - Matrícula: 2866

## **13. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:**

**13.1** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

**13.2** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

**13.3** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(si) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

**13.4** O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

**13.5** Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput); A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

**13.6** Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o município convocará o representante da empresa contratada para que seja feita a emissão da nota fiscal eletrônica, referente ao material adquirido.

**13.7** Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

## **14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**



**14.1.** Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência.

**14.2.** Indenizar o município por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da entrega ou da prestação de serviços, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.

**14.3.** Cumprir fielmente as exigências deste Termo de Referência.

**14.4.** Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 14.133/21.

## **15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

**15.1.** Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na efetiva prestação dos serviços, fixando prazo para corrigi-la;

**15.2.** Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas;

**15.3.** Fiscalizar a prestação dos serviços, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estabelecidas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

**15.4.** Rejeitar todo e qualquer produto/serviço em desconformidade com as especificações deste termo de referência;

**15.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por intermédio de servidor designado por este, devendo anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à referida execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos detectados e comunicar, antes de expirada a vigência do contrato, as irregularidades apuradas aos superiores e aos órgãos competentes, caso as decisões e medidas corretivas ou sancionatórias a serem adotadas se situem fora do seu âmbito de competência.

**15.6.** Observar, em compatibilidade com o objeto da contratação, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

## **16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

**16.1.** O pagamento decorrente da prestação de serviços dos serviços será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certidões de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, CRF/FGTS e CNDT vigentes.

**16.2.** Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva entrega/prestação de serviços dos serviços nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio Termo de Recebimento Definitivo do Objeto e/ou Recibo pelo Servidor responsável pelo recebimento;

**16.3.** O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

**16.4.** Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeiro ou paralisação da execução do objeto deste Termo.

**16.5.** Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.



## **17. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Gabriel de Oliveira Nery, CPF: 075.274.335-07

João Dourado, 10 de junho de 2024

Diego Cardoso Dourado  
Secretário de Administração